



A 730 °C

P Piezo

PC 140

- Ideaal voor zacht- en hardsolderen. Met stevige, ergonomisch gevormde handgreep en ventiel met hoeveelheidsregeling, voor bediening met één hand. Krachtige speciale brander, geconcentreerde, gebundelde vlam die werktijd verkort en energie bespaart.
- Idéal pour le brasage à haute température et tendre. Équipé d'une poignée stable et ergonomique et d'un régulateur manuel de débit, contrôle d'une seule main. Chalumeau spécial qui produit une flamme concentrée, permet de travailler plus vite et d'économiser de l'énergie.

LM 1750

- Compact, handig multifunctioneel met krachtige turbobrander. Hardsolderen van koperen buizen tot Ø 22 mm, zachtsolderen tot Ø 28 mm. Ook voor opwarmen, ontdooien, afschroeiën en aansteken van houtskool, thermische kunststofbewerking.
- Compact, pratique et polyvalent, équipé d'un chalumeau turbo performant. Idéal pour le brasage à haute température des tuyaux jusqu'à Ø 22 mm. Aussi pour réchauffage, dégelage, flambage, allumage du charbon de bois, traitement thermique des matières plastiques.

CFH 52130



A 700 °C



A 750 °C

P Piezo

TS 1800

- Ideaal voor koperen hardsoldeerverbindingen tot 15 mm en zachtsolderen tot Ø 28 mm. Ook voor opwarmen, ontdooien, afschroeiën en aansteken van houtskool, thermische kunststofbewerking.
- Idéal pour le brasage à haute température sur cuivre jusqu'à Ø 15 mm et pour le brasage tendre jusqu'à Ø 28 mm. Aussi pour réchauffage, dégelage, flambage, allumage du charbon de bois, traitement thermique des matières plastiques.

| code | | | | | | | min. | € |
|-----------|--|---------------|---------|----------|---|---|------|--------------|
| CFH 52140 | | 4001845521404 | PC 140 | 0,800 kg | - | 3 | 1 | 41,36 |
| CFH 52130 | | 4001845521305 | LM 1750 | 0,660 kg | - | 2 | 1 | 24,00 |
| CFH 52132 | | 4001845521329 | TS 1800 | 0,790 kg | - | 2 | 1 | 49,38 |



| | CFH 52140 | CFH 52130 | CFH 52132 |
|------------------|---------------|-------------|-------------|
| Autonomie | 1 h 45 | 4 h | 3 h |
| Energie | CFH 52109 | AT 2000 | AT 2000 |