

Soldeerstation LD 48 • voor hobby en professioneel gebruik
Station de brassage LD 48 • pour amateurs et professionnels

code							min.	€
CFH 52216		4001845522166	AC 230V / 50 Hz	2,146 kg	-	1	1	78,10

toegestane belasting tension nominale	AC 230 V / 50 Hz
uitgangsspanning tension de sortie	24 V
vermogen / puissance opwarming / chauffe	max. 48 W
temperatuur température	150° - 420° traploos regelbaar réglable en continu
beschermingsklasse classe de protection	II
toepassing application	electronica electronique modelbouw modélisme



Reservesoldeerpunten voor elektrische soldeerbouten
Pointes de rechange pour fers à souder électriques

code							min.	€
			voor / pour					
CFH 52126	vrac	4001845521268	CFH 52200 (20W)	0,013 kg	-	2	2	3,10
CFH 52127	vrac	4001845521275	CFH 52202/52206 (60/100W)	0,039 kg	-	2	2	3,74
CFH 52128	vrac	4001845521282	CFH 52210 (100W)	0,067 kg	-	2	2	3,19
CFH 52129	vrac	4001845521299	CFH 52198 (15W)	0,007 kg	-	2	2	3,19



A 650 °C

Gassoldeertoestel DIAMANT M40 • Braseur à gaz DIAMANT M40

code							min.	€
CFH 52025		4001845520254	M40	1,128 kg	-	4	1	36,62

Gassoldeertoestel in set • Braseur à gaz en set

code							min.	€
CFH 52028		4001845520285	M28	0,342 kg	-	1	1	41,72

- Voor het smelten van glas en de meest uiteenlopende metalen (tin, koper, aluminium, zilver, goud enz.).
- Pour travaux de brasage dans le secteur électronique, le modélisme, etc.



A 650 °C



Desoldeerpomp • Pompe à dessouder

code							min.	€
CFH 52237	vrac	4001845522371	EP 237	0,061 kg	-	1	1	4,92

- Voor soldeerwerk in de elektronica, modelbouw enz. Voor het verwijderen van soldeerpunten vóór het vervangen van elektronische componenten enz.
 - Pour travaux de brasage dans le secteur électronique, le modélisme, etc.
- Pour enlever les points de brasage avant le remplacement des composants électroniques.

