



## PROFI H<sub>2</sub>O

MO 3270W



## FERROX H<sub>2</sub>O

MO 3585W



## SAUGFIX

MO 3253P



	PROFI H <sub>2</sub> O	FERROX H <sub>2</sub> O	SAUGFIX
Referentie Référence	MO 3270W	MO 3585W	MO 3253P
Tankinhoud Contenance	10,0 L	10,0 L	4,0 L
Werkdruk Pression de service	3 bar	6 bar	-0,7 bar
Gewicht Poids	3,0 kg	5,4 kg	1,6 kg
Reservoir Réservoir	kunststof, transparant met grote drukbuffer plastique, transparent avec grande cloche sous pression	staal, polyestercoating acier, revêtement polyester	kunststof plastique
Afdichtingen Joints			
Slang Tuyau	400 cm, transparant, met waterslot 400 cm, transparent, avec système d'arrêt	250 cm, transparant, versterkt met weefselinlage, met waterslot 250 cm, transparent, avec tressage textile, avec système d'arrêt	50 cm, met kogelkraan en zuigcanule 50 cm, avec robinet à boisseau sphérique et canule d'aspiration
Veiligheidsventiel en manometer Soupape de sécurité et manomètre	vervanging remplaçable	vervanging remplaçable	vacuümmer vacuomètre
Grote vulopening Large orifice de remplissage	geïntegreerd intégré	geïntegreerd intégré	-
Geïntegreerde vuilfilter Filtre à impuretés intégré	✓	-	-
Pomp Pompe	kunststof, Ø 38 mm, stalen zuigerstang met coating plastique, Ø 38 mm, tige de piston en acier avec revêtement	messing Ø 38 mm laiton Ø 38 mm	kunststof, met mantelbuis en plastique avec tube de protection

code								min.	€
MO 3270W	box	4000903327040	PROFI H <sub>2</sub> O	10	3,000 kg	45	1	1	94,50
MO 3585W	box	4000903358532	FERROX H <sub>2</sub> O	10	5,400 kg	24	1	1	233,00
MO 3253P	box	4000903325329	SAUGFIX	4	1,600 kg	-	1	1	143,00