




Nauwkeuriger / Plus précis
0,3 mm/m



APOLLO 985XL - Professionele waterpas, rechthoekig alu profiel met rubberen handvat en "PLUMBSITE" - Gezandstraalde coating
APOLLO 985XL - Niveau professionnel, rectangulaire, profilé alu avec poignée en caoutchouc et "PLUMBSITE" - Revêtement sablé

code			cm	mm / m			min.	€
KP 985XL060	vrac	5420000047013	60	0,3	590 gr	-	10 1	48,20
KP 985XL080	vrac	5420000047020	80	0,3	770 gr	-	10 1	61,10
KP 985XL100	vrac	5420000047037	100	0,3	930 gr	-	10 1	64,30
KP 985XL120	vrac	5420000047044	120	0,3	1120 gr	-	10 1	72,30
KP 985XL150	vrac	5420000047051	150	0,3	1860 gr	-	10 1	84,00
KP 985XL180	vrac	5420000047068	180	0,3	2200 gr	-	10 1	89,00
KP 985XL200	vrac	5420000047075	200	0,3	2350 gr	-	10 1	95,00
Magnetisch • Magnétique								
KP 985201MAG	vrac	7290100845394	200	0,3	2350 gr	-	1 1	130,00



KP 985201MAG



ZEUS - Professionele waterpas, rechthoekig alu profiel met rubberen handvat
ZEUS - Niveau professionnel, rectangulaire, profilé alu avec poignée en caoutchouc

code			cm	mm / m			min.	€
KP 990120	vrac	7290100841860	120	0,5	1486 gr	-	10 1	82,00
KP 990150	vrac	7290100842072	150	0,5	2054 gr	-	10 1	97,00
KP 990200	vrac	7290100842140	200	0,5	2615 gr	-	10 1	126,00



Waterpasrij, alu profiel met 2 handvatten en 2 libellen
Règle à niveau, double renfort avec 2 poignées et 2 fioles

code			cm	mm / m			min.	€
QA 653150	vrac	5420000019188	150	0,75 mm / m	1220 gr	-	10 1	26,94
QA 653200	vrac	5420000019195	200	0,75 mm / m	1600 gr	-	10 1	35,05
QA 653250	vrac	5420000019201	250	0,75 mm / m	2000 gr	-	10 1	43,17
QA 653300	vrac	5420000019218	300	0,75 mm / m	2400 gr	-	10 1	51,87
Versterkt profiel • Profilé renforcé								
KA 165150	vrac	5420000000599	150	0,75 mm / m	1462 gr	-	6 1	70,90
KA 165200	vrac	5420000000605	200	0,75 mm / m	1968 gr	-	6 1	86,10
KA 165250	vrac	5420000000612	250	0,75 mm / m	2580 gr	-	6 1	103,30

