


**"LINUS<sup>1</sup> H": volautomatische rotatielaser (H) met laserontvanger  
"LINUS<sup>1</sup> H": laser automatique (H) avec récepteur**

code							min.	€
NE 471800	koffer/coffre	4016054372747	LINUS <sup>1</sup> H - VALUE PACK	2900 gr	-	1	1	<b>763,00</b>

Batterijen inbegrepen • Piles incluses


**NE 471800 Value Pack**

- Laserontvanger • Récepteur "ACCEPTOR LINE"
- Accu's + lader • Accus + chargeur
- Transportkoffer • Coffre de transport

	LINUS <sup>1</sup> H
Laserdioden / Klasse • Diode laser / classe	635 mm / 2M
Max. uitgangsvermogen • Puissance max.	< 1 mW
Bereik met ontvanger • Portée avec récepteur	200 m Ø
Nauwkeurigheid • Précision	± 1 mm / 10 m
Zelfnivelleerbereik • Plage de nivellement	± 5°
Bedrijfsduur • Autonomie	± 30 h
Voeding • Alimentation	Pack accus NiMH incl. lader / chargeur
Bedrijfstemperatuur • Température d'utilisation	- 20°C → + 50°C


**Digitale laserontvanger met "heavy duty" support  
Récepteur laser digitale avec support "heavy duty"**

code							min.	€
NE 430338	vrac	4016054390130	ACCEPTOR <sup>2</sup> DIGITAL	0,600 kg	-	1	1	<b>281,00</b>



Instelbare nauwkeurigheid • Précision réglable	± 1 mm / ± 4 mm / ± 6 mm
IP-codering • Indice de protection	IP67
Bereik • Portée	550 m
Bedrijfsduur • Autonomie	± 120 h
Voeding • Alimentation	2 x 1,5V (Type AA)


**Laserbril • Lunettes pour laser**

code							min.	€
CP 994900	vrac	4022307152004	Rood • Rouge	0,130 kg	-	1	1	<b>8,14</b>