


**Telescoopbuis met verstelbare houder, opspanning met snelklem - 5/8"
Canne support laser, serrage par pince rapide - 5/8"**

code							min.	€
Met statief • Avec trépied								
KP 88658-320	tas/sac	7290100846445	1,30 → 3,20 m	1720 gr	-	1	1	119,00

	NE 210619
Min. hoogte • Hauteur min.	0,53 m
Max. hoogte • Hauteur max.	1,50 m
Schroefdraad • Raccord	1/4"


**MET RUBBEREN
BESCHERMDOPPEN
AVEC EMBOUT
CAOUTCHOUC
ANTI-DÉRAPANT**
**Lichte telescoopstatieven voor kleine lasers
Trépieds télescopiques léger pour petits lasers**

code							min.	€
NE 210619		4016054137865	ALU	2034 gr	-	1	1	73,00

103 → 322 CM
NEW
**Telescopisch statief voor lasers
Trépied télescopique pour lasers**


code							min.	€
SR 4103322		5420000066441	ALU	6500 gr	4	1	1	199,00


SR 4103322

**NE 200215
LIGHT
DUTY**
NE 200312
NE 210680
**MET RUBBEREN BESCHERMDOPPEN
AVEC EMBOUT CAOUTCHOUC
ANTI-DÉRAPANT**
Universele statieven • Trépieds universels

code							min.	€
NE 200215		4016054073590	ALU	3500 gr	-	1	1	80,40
NE 200203		4016054372969	ALU	4920 gr	-	1	1	118,00
NE 200312		4016054002231	ALU	6550 gr	-	1	1	176,00

**Telescopische statieven met geïntegreerde spindel
Trépieds télescopiques à crémaillère avec manivelle**

code							min.	€
NE 210621		4016054125244	ALU	6500 gr	-	1	1	236,00
Dwarsverbindingen tussen poten voor extra stabiliteit • Entretoises de jambes pour stabilité supérieure								
NE 210680		4016054061368	ALU	10586 gr	-	1	1	542,00

NEW

	NE 200215	NE 200203	NE 200312	NE 210621	NE 210680	SR 4103322
Min. hoogte • Hauteur min.	0,91 m	1,00 m	1,02 m	0,80 m	0,85 m	1,03 m
Max. hoogte • Hauteur max.	1,49 m	1,71 m	1,71 m	2,76 m	3,02 m	3,22 m
Transportlengte • Longueur de transport	0,96 m	1,07 m	1,09 m	1,06 m	1,32 m	1,15 m
Lengte telescoopbuis • Course de la manivelle	-	-	-	0,58 / 0,64 m	0,60 m	0,57 m
Gewicht • Poids	2,900 kg	4,250 kg	4,500 kg	5,320 kg	8,750 kg	6,500 kg
Draagplateau • Plateau de support	vlak / plat Ø 120 mm	vlak / plat Ø 168 mm	bol / bombé Ø 140 mm	-	-	vlak / plat Ø 70 mm
Vergrendeling statiefpoot • Blocage jambe	Quick clamp	Quick clamp	Quick clamp	Quick clamp	Quick clamp	Quick clamp
Schroefdraad • Raccord	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"